# Pendant le passage de votre permis, vous devrez répondre à :

# Soit:

. Une question de vérification intérieure + une question de sécurité routière + une question de premiers secours

# Soit:

. Une question de vérification extérieure + une question de sécurité routière + une question de premiers secours.

# NE NEGLIGEZ PAS CES QUESTIONS !!! APPRENEZ-LES !!! CELA MONTRE A L'INSPECTEUR <u>VOTRE INVESTISSEMENT</u> DANS VOTRE PERMIS !!! ET IL S'AGIT DE <u>VOTRE TRAVAIL PERSONNEL.</u>

Chaque question vaut 1 point, cela fait donc 3 points qui sont faciles à avoir, juste en travaillant chez vous à réviser les questions.

Avant le permis, vérifiez avec vos moniteurs que vous avez déjà ouvert le capot d'une Toyota ou d'une Dacia et que l'on vous ai montré où se situait chaque bouton, allumage, etc... Si ce n'est pas le cas, ne pas hésiter à le demander à votre prochaine heure de conduite.

	<u>Questions</u>	<u>Yaris</u>	<u>Dacia</u>
1 Et 65	<u>Vérification intérieure :</u> <u>Montrez la commande de réglage de hauteur des feux.</u> Le dispositif se situe à gauche en dessous du volant. <u>Sécurité routière :</u> <u>Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux ?</u> Pour ne pas éblouir les autres usagers. <u>Premiers secours :</u> <u>Comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route ?</u> En délimitant clairement et largement la zone de danger de façon visible pour protéger les victimes et éviter un suraccident.		
2	Vérification extérieure :  Montrez où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Le candidat ouvre le capot et montre le bouchon du bocal.  Sécurité routière : Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver ? Pour éviter le gel du liquide.  Premiers secours : Quels comportements adopter en cas de diffusion du signal d'alerte du Système d'alerte et d'Information des Populations (SAIP) ? Se mettre en sécurité, s'informer grâce aux médias et sites internet des autorités, dès que leur consultation est possible ; et enfin respecter les consignes des autorités.		
3 Et 67	Vérification intérieure:  Mettez le rétroviseur intérieur en position « nuit ». Il faut tirer la languette située sous le rétroviseur vers soi.  Sécurité routière: Quel est l'intérêt de la position nuit? Ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur.  Premiers secours: Comment est composé le signal d'alerte du Système d'Alerte et d'Information des populations (SAIP) diffusé par les sirènes? Il se compose de 2 codes distincts: Le Signal d'Alerte (SNA) (il s'agit d'une variation du signal sur trois cycles successifs) et le signal de fin d'alerte (un signal continu).		

Vérification extérieure : Contrôlez l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Le candidat précise que le flanc est en bon état. Toute anomalie doit être signalée à l'inspecteur. 4 Sécurité routière : Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Elles peuvent être indiquées soit sur une plaque dans la porte avant, une plaque dans la boîte à gants soit dans la notice Et d'utilisation du véhicule ou au niveau de la trappe à carburant. 68 Premiers secours: Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable ? En indiquant le numéro de l'autoroute, le sens de circulation et le point kilométrique. Vérification intérieure : Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Il faut baisser la commande 5 des essuie-glaces à fond vers le bas pour avoir la position la plus rapide. Et Sécurité routière : Comment détecter leur usure en circulation ? En cas de pluie, lorsqu'ils laissent des traces sur le pare-brise. 69 Premiers secours: Comment vérifier la respiration d'une victime ? En regardant si le ventre et la poitrine se soulèvent et sentir de l'air à l'expiration. Vérification intérieure : Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Vérifiez les plaques à l'avant et l'arrière : « elles sont propres et en bon état » (signalez toute anomalie observée). 6 Sécurité routière : Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo ? Les plaques d'immatriculation et les feux doivent être visibles. Premiers secours: Qu'est-ce qu'une perte de connaissance ? C'est lorsque la victime ne répond pas et ne réagit pas, mais respire. Vérification extérieure : 7 Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité (« gilet jaune »). Il se trouve dans la boîte à gants. Et Sécurité routière : En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire ? Le triangle de pré-signalisation. 71 Premiers secours: Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit-elle être placée ? Dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. Vérification intérieure : Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein ? Le candidat montre que le niveau est entre le « mini » et le « maxi ». 8 Et Sécurité routière : Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein ? Une perte d'efficacité du freinage. 70 Premiers secours: En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit-être porté avant de quitter le véhicule ? Le

gilet de haute visibilité.

9	<u>Vérification extérieure :</u> <u>Vérificat la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise).</u> Le certificat d'immatriculation est dans la <u>Premiers secours :</u> <u>Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit-elle être rapide et précise ?</u> Pour permettre aux services de secours de secours doit-elle être rapide et précise ?		imes dans le délai le plus court.
10	Vérification extérieure : Contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Il faut soulever les balais d'essuie-glace avant et arrière de Sécurité routière : Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux ? Une mauvaise visibilité en cas d'intempérie.  Premiers secours : Quels sont les numéros d'urgence à composer ? 18 (pompiers), 15 (SAMU) et le 112 (numéro réservé aux appels d'urgence à composer » 18 (pompiers), 15 (SAMU) et le 112 (numéro réservé aux appels d'urgence à composer » 18 (pompiers), 15 (SAMU) et le 112 (numéro réservé aux appels d'urgence à composer » 18 (pompiers), 15 (SAMU) et le 112 (numéro réservé aux appels d'urgence à composer » 18 (pompiers), 15 (SAMU) et le 112 (numéro réservé aux appels d'urgence à composer » 18 (pompiers), 15 (SAMU) et le 112 (numéro réservé aux appels d'urgence à composer » 18 (pompiers), 15 (SAMU) et le 112 (numéro réservé aux appels d'urgence à composer » 18 (pompiers), 15 (SAMU) et le 112 (numéro réservé aux appels d'urgence à composer » 18 (pompiers), 15 (SAMU) et le 112 (numéro réservé aux appels d'urgence à composer » 18 (pompiers), 15 (SAMU) et le 112 (numéro réservé aux appels d'urgence à composer » 18 (pompiers), 15 (SAMU) et le 112 (numéro réservé aux appels d'urgence à composer » 18 (pompiers), 18		
11	<u>Montrez l'indicateur de niveau de carburant.</u> Il se trouve sur le tableau de bord.  Attention pour les Dacia, vous pouvez montrer la jauge indiquant le pourcentage de batterie en indiquant qu'il s'agit d'un véhicule électrique (ou bien l'inspecteur changera de question). <u>Sécurité routière :</u> <u>Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage de réservoir ?</u> Arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner.	220 km/h	2685. charge pawer pawer 213 km
12 Et 72	Vérification extérieure :  Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Le candidat ouvre le capot et montre le bocal.  Sécurité routière : Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud ? Un risque de brûlure.  Premiers secours : Comment arrêter une hémorragie ? En appuyant fortement sur l'endroit qui saigne avec les doigts ou avec la paume de la main en mettant un tissu propre sur la plaie.	ou Ou	

Vérification intérieure : Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant. Et Sécurité routière : 73 Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière ? Une insuffisance ou une absence de visibilité vers l'arrière. Premiers secours: Yaris boîte mécanique En général (hors autoroute ou endroit dangereux), en cas de panne ou d'accident, où doit-être placé le triangle de pré-signalisation? à 30 m de la panne ou de l'accident, avant un virage ou un sommet de côte. Yaris boîte automatique Vérification extérieure : Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Le candidat doit actionner les clignotants et descendre vérifier les clignotants avants, arrières et les rappels sur les 14 rétroviseurs et dire « ils sont propres, en bon état et ils fonctionnent ». Le candidat signalera toute anomalie observée. Et Sécurité routière : Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide ? Non-fonctionnement de l'une des ampoules. 74 Premiers secours: Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? La victime doit être visible, facile à atteindre et rien ne doit gêner son dégagement. Il faut être sûr(e) de pouvoir réaliser le dégagement de la victime. Vérification intérieure : Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Ce voyant n'existe pas sur les Yaris. Le candidat en informe l'inspecteur en signalant que le voyant est normalement en forme de lampe à huile. Sur les Dacia, le voyant n'existe pas car il s'agit d'un moteur électrique. 15 Sécurité routière : Et Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile ? Moteur à froid et sur un terrain plat. 75 Premiers secours: Quels sont les 3 informations à transmettre aux services de secours ? Le numéro de téléphone à partir duquel on appelle ; la nature du problème et la localisation précise. Vérification extérieure : Sur le comodo de gauche (le même que pour Pour la Dacia : le contact doit être mis et la mettre les clignotants): voiture doit afficher « ready » sur le tableau Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Allumez le(s( feu(x) de brouillard arrière(s) et ensuite vérifiez les feux : « ils sont propres, en bon état et ils fonctionnent » et signaler Pour enclencher le feu de brouillard arrière, de bord, ensuite il faut allumer les feux de toute anomalie observée. vous devez d'abord mettre les feux de croisement et ensuite tourner la 2ème 16 croisements : et ensuite tourner la 2ème molette vers le logo de brouillard Sécurité routière : molette sur feu de brouillard arrière : Dans quels cas les utilise-t-on? Par temps de brouillard et neige. Ce même logo orange apparaitra sur le

Premiers secours:

Ce même logo orange apparaitra sur le

tableau de bord

tableau de bord

17 Et	Par quels moyens doit-être réalisée l'alerte des secours ? L'alerte doit être donnée à l'aide d'un téléphone portable ou à défaut d'un téléphone fixe ou d'une borne d'appel d'urgence.  Vérification intérieure :  Vérifiez la présence de l'éthylotest. Il se trouve dans la boîte à gants.  Sécurité routière :  A partir de quel taux d'alcool, en période de permis probatoire, est-on en infraction ? 0,2 g/l de sang c'est-à-dir  Premiers secours :  Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque ? Alerter : alerter immédiation défibrillateur automatique (DAE) si possible.		
18 Et 76	Vérification extérieure :  Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. Le candidat allume les feux et descend vérifier leur état : « ils sont propres, en bon état et ils fonctionnent » (signalez toute anomalie observée).  Sécurité routière :  Dans quels cas doit-on les utiliser ? En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important.	Rue de la Bretonnière	Revision avant le 16/16/2025
19	Vérification intérieure :  Montrez la commande de réglage du volant. Elle se situe sous le volant à gauche.  Sécurité routière :  Pourquoi est-il important de bien régler son volant ? Citez deux exemples. Pour un confort de conduite, l'accessibilité aux commandes, la visibilité du tableau de bord, l'efficacité des airbags.  Premiers secours :  Dans quelle situation peut-on déplacer une victime ? En présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable. Ce déplacement doit rester exceptionnel.		
20 Et 78	Vérification extérieure :  Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route : Allumez les feux de route et ensuite le candidat vérifie les feux : « ils sont propres, en bon état et ils fonctionnent » (signalez toute anomalie observée).  Citez un cas d'utilisation de l'appel lumineux. Pour avertir de son approche, en cas de danger et peut remplacer l'avertisseur sonore.  Premiers secours :  En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit-être porté avant de quitter le véhicule ? Le gilet de haute visibilité.	Sur le comodo de gauche (le même que pour mettre les clignotants):  Pour enclencher les feux de route, vous devez d'abord mettre les feux de croisements: et ensuite pousser la commande vers le tableau de bord sur feu de route:  Ensuite, vous descendez du véhicule et aller à l'avant vérifier leur état.	Sur le comodo de gauche, pour la Dacia :  Le contact doit être mis et la voiture doit afficher « ready » sur le tableau de bord, ensuite il faut allumer les feux de croisement et ensuite pousser la commande vers le tableau de bord sur feu de route :  Ensuite, vous descendez du véhicule et aller à l'avant vérifier leur état.

21 Et	Vérification intérieure :  Positionnez la commande pour diriger l'air ver le pare-brise.  Sécurité routière : Citez 2 éléments complémentaires permettant un désembuage efficace. La commande de vitesse de ventilation, la commande d'air chaud, la climatisation.  Premiers secours : Quel est l'objectif du Signal d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP) ? Avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire	Yaris Mécanique Yaris boite auto	AIC 45
22 Et 80	Vérification extérieure:  Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur? Il faut montrer la jauge après avoir ouvert le capot.  Sécurité routière: Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Un risque de détérioration ou casse moteur.  Premiers secours: Comment est diffusée l'alerte émise par le Signal d'Alerte et d'Information aux Populations (SAIP)? Grâce aux sirènes, aux médias tels que radio France et France télévision ou encore grâce à l'application SAIP.		Pas de d'huile moteur car moteur électrique dans la Dacia. Le préciser à l'inspecteur.
23	Vérification intérieure :  Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie.  Sécurité routière :  Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie, moteur éteint ? Les feux ou accessoires électriques en fonctionnement.  Premiers secours :  A partir de quel âge peut-on suivre une formation aux premiers secours ? A partir de 10 ans.	Ce voyant n'existe pas sur les Toyota Yaris. Le candidat en informe l'inspecteur en signalant que le voyant est normalement de couleur rouge en forme de batterie.	761∰@ Ω
24	Vérification extérieure :  Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule   Il faut montrer la batterie après avoir ouvert le capot.  Sécurité routière :  Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer ? Brancher une 2ème batterie en parallèle (les « + » ensemble et les « - » ensemble) ou la remplacer.  Premiers secours :  Pourquoi faut-il pratiquer immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire sur une victime en arrêt cardiaque ? Car les lésions du cerveau (consécutives au manque d'oxygène) surviennent dès les premières minutes.	Yaris mécanique Yaris automatique	
25, 55 Et	<u>Vérification intérieure :</u> <u>De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage ?</u> Rouge. <u>Sécurité routière :</u> <u>Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ?</u> Une dégradation du système de freinage.	,	

81	Premiers secours : En général (hors autoroute ou endroit dangereux), en cas de panne ou d'accident, où doit-être placé le triangle	de présignalisation ? à 30 m de la panne ou de l'	accident, avant un virage ou un sommet de côte.
26	Vérification extérieure :  Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement.  Vous devez d'abord allumer les feux de croisement et ensuite descendre du véhicule pour vérifier les feux à l'extérieur. Ensuite il faut dire : « ils sont propres, en bon état et ils fonctionnent » et signaler toute anomalie observée.	Sur le comodo de gauche (le même que pour mettre les clignotants) : vous devez mettre les feux de croisement en tournant la 1ère molette vers le logo correspondant :	Sur le comodo de gauche, pour la Dacia : vous devez mettre les feux de croisement en tournant la 1ère molette vers le logo correspondant :
Et 82	Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux ? Une mauvaise vision vers l'avant et un risque d'éblouissement des autres usagers.  Premiers secours :  Dans quelle situation peut-on déplacer une victime ? En présence d'un danger réel, immédiat, non contrôlable. Ce déplacement doit rester exceptionnel.	Ensuite vous descendez du véhicule pour vérifier s'ils fonctionnent.	Ensuite vous descendez du véhicule pour vérifier s'ils fonctionnent.
27 Et 83	Vérification intérieure :  Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Il se situe sur le tableau de bord.  Sécurité routière :  Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide ? Une surchauffe ou une casse-moteur.  Premiers secours :  Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher ? Car il peut nous conseiller ou nous guider dans la réalisation des gestes à faire, ou ne pas faire, jusqu'à l'arrivée des secours.	S X1000 r/min	Il y a du liquide de refroidissement dans une Dacia Spring mais le voyant n'existe pas. Vous devez l'indiquer à l'examinateur.
28	Vérification extérieure:  Vérification extér	Therese and the second	
29	Vérification intérieure :  Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Il se situe sur le tableau de bord.  Sécurité routière :  Quelle précaution dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière ? Actionner la sécurité enfant sur les 2 portières arrière.  Premiers secours :  Citez les 3 manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime ? Lui poser des questions simples (« comment ça va, vous m'entendez ? ») ; lui secouer doucement les épaules ; lui prendre la main en lui demandant d'exécuter un geste simple (« serrez moi la main »).		

30	Vérification extérieure :  Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule.  Allumez les feux et les vérifier : « ils sont propres, en bon état et ils fonctionnent » et signaler toute anomalie observée.  Sécurité routière :  Par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles ? A 150 mètres  Premiers secours :  Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance qui est allongée sur le dos ? L'arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque.	Sur le comodo de gauche (le même que pour mettre les clignotants) : vous devez mettre les feux de position en tournant la 1ère molette vers le logo correspondant :  Ensuite vous descendez du véhicule pour vérifier s'ils fonctionnent.	Sur le comodo de gauche, pour la Dacia : vous devez mettre les feux de position en tournant la 1ère molette vers le logo correspondant :  Ensuite vous descendez du véhicule pour vérifier s'ils fonctionnent.
31 Et	Vérification intérieure : Actionnez les feux de détresse.  Sécurité routière : Quand les utilise-t-on? En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important.  Premiers secours : Quels comportements adopter en cas de diffusion du signal d'alerte du Système d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP)? Se mettre en sécurité ; s'informer grâce aux médias et sites internet des autorités dès que leur consultation est possible et respecter les consignes des autorités.	Rue de la Bretonnière	Ravision avant le 16/10/2028  Rio de 60
32 Et	Vérification extérieure :  Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Il peut s'agir d'un triangle, du bonhomme Michelin, du sigle « TWI », d'une chaussure avec une aile, ect Chaque marque de pneu a son logo.  Sécurité routière :  Qu'est-ce que l'aquaplanage, et quelle peut être sa conséquence ? La présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule.  Premiers secours :  Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit-elle être placée ? Dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences.		
33	Vérification intérieure :  Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse.  Sécurité routière : Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement ? En appuyant sur la pédale de frein ou d'embrayage.  Premiers secours : Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis le téléphone portable ? En indiquant le numéro de l'autoroute, le sens de circulation et le point kilométrique.		Pour les Dacia, vous devez d'abord appuyez sur le bouton « mode » sur le volant :  En appuyant une 1ère fois, on enclenche le régulateur et cela s'affiche sur le tableau de bord :

			En appuyant une 2ème fois, on enclenche le limiteur :
34	Vérification extérieure:  Ouvrez la trappe à carburant et/ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon.  Le bouton se situe sur le sol, côté conducteur à droite du siège.  Sécurité routière:  Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner.  Premiers secours:  Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit-elle être rapide et précise? Pour permettre aux services de secours d'apporter les moyens adaptés aux victimes dans le délai le plus court.	Bouton de la trappe au sol côté gauche, place conducteur	Bouton de la trappe sous le volant côté gauche
35	Vérification intérieure :  Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore.  Sécurité routière :  Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération ? En cas de danger immédiat.  Premiers secours :  Pourquoi ne faut-il pas laisser une personne en perte de connaissance allongée sur le dos ? Car elle risque un étouffement par : des liquides présents dans la gorge et la chute de la langue en arrière.		
36	Vérification extérieure :  Montrez où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Le candidat ouvre le capot et montre le bouchon.  Sécurité routière :  Quel est le risque d'un manque d'huile moteur ? Un risque de détérioration ou de casse du moteur.  Premiers secours :  L'utilisation d'un Défibrillateur Automatisé (DAE) sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiaque présente-t-elle un risque ? Non car le défibrillateur est automatisé et se déclenche uniquement quand la victime est en arrêt cardiaque.		Pas d'huile moteur car moteur électrique dans la Dacia. Le préciser à l'inspecteur
37 Et 87	Vérification intérieure :  Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. La commande se situe à droite de la boite à gants, il faut ouvrir la porte passager pour voir la commande).  Sécurité routière :  Dans quelle situation doit-on le désactiver ? Lors du transport d'un enfant à l'avant dans un siège auto dos à la route.  Premiers secours :	Control of the Contro	The state of the s

38 Et	Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? La victime doit être visible, facile à atteindre et rien ne doit gêner son dégagement. Il faut être sûr(e) de pouvoir réaliser le dégagement de la victime.  Vérification extérieure:  A l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière, véhicule chargé. La plaque indicative se situe dans la portière avant du conducteur pour Dacia et Yaris.  Sécurité:  A quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? Chaque mois pour une utilisation normale de son véhicule et avant chaque départ de long trajet.	195/55R16 87V	
86	<u>Premiers secours :</u> <u>Comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route ?</u> En délimitant clairement et largement la zone de danger de façon visible pour protéger les victimes et éviter un suraccident.	>160   240   (2.2)   (2.2)   <35>   <32>   K0160   3V   kPa(bar) <psi>  </psi>	165/65 R15 81T 2.2 bar 32 psi 220 kPa 220 kPa 99090 1609R
39 Et 89	Vérification intérieure :  Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur ? Voyant que l'on trouve sur le tableau de bord.  Sécurité routière :  En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège avant du véhicule ? 10 ans.  Premiers secours :  Comment est composé le signal d'alerte du Système d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP) diffusé par les sirènes ? Il se compose de 2 codes distincts : Le Signal d'Alerte (SNA) (il s'agit d'une variation du signal sur trois cycles successifs) et le signal de fin d'alerte (un signal continu).	- 20 2C	/ALGS N READY O
40	Vérification extérieure :  Pour allumer les feux de plaques, il faut allumer au minimum les feux de position ou directement les feux de croisement, en les activant vous activez les feux de plaques.  Sécurité routière :  Un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite ? Oui.  Premiers secours :  Quels sont les 3 informations à transmettre aux services de secours ? Le numéro de téléphone à partir duquel on appelle ; la nature du problème et la localisation précise.	BCQ MALPOUPPASSIN BISCA	GCHAMPS · CAR LOVERS Ø
41	<u>Premiers secours :</u> <b>Qu'est-ce qu'une hémorragie ?</b> C'est une perte de sang prolongée qui ne s'arrête pas. Elle imbibe de sang un mou	uchoir en quelques secondes.	

42 Et 88	Vérification extérieure : Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Le candidat ouvre une des portières arrière et montre le loquet à l'inspecteur.  Sécurité routière : Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur ? Oui.  Premiers secours :			
	Quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie? Entraîner pour la victime une détresse circulatoire ou un arrêt cardiaque.			
43	<u>Vérification intérieure :</u> <u>Allumez-le(s) feu(x) de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant.</u> Voyant orange situé sur le tableau de bord.	Sur le comodo de gauche (le même que pour mettre les clignotants) :	Pour la Dacia : le contact doit être mis et la voiture doit afficher « ready » sur le tableau de bord, ensuite il faut allumer les feux de	
Et	Sécurité routière : Pouvez-vous les utiliser par forte pluie ? Non.	Pour enclencher le feu de brouillard arrière, vous devez d'abord mettre les feux de croisements : et ensuite tourner la 2ème	croisement et ensuite tourner la 2ème molette vers le logo de brouillard	
91	<u>Premiers secours :</u> <u>Quels sont les signes d'un arrêt cardiaque ?</u> La victime ne répond pas, ne réagit pas et ne respire pas ou présente une respiration anormale.	molette sur feu de brouillard arrière : .  Ce même logo orange apparaitra sur le	Ce même logo orange apparaitra sur le tableau de bord	
44	Vérification extérieure :  Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul.  L'enseignant de la conduite se place derrière le volant et enclenche la marche arrière pendant que l'élève va à l'arrière du véhicule avec l'inspecteur. L'élève indique que les feux sont propres, en bon état et qu'ils fonctionnent (signalez toute anomalie observée).  Sécurité routière :  Quelles sont leur 2 utilités ? Eclairer la zone de recul la nuit et avertir les autres usagers de la manœuvre.  Premiers secours :  Qu'est-ce qu'un défibrillateur automatisé (DAE) ? C'est un appareil qui peut permettre de rétablir une activité cardiaque normale à une victime en arrêt cardiaque.			
45	Vérification intérieure :  Montrez comment régler la hauteur de l'appuie-tête du siège conducteur. Pour descendre l'appuie-tête, j'appuie sur le bouton en l'accompagnant vers le bas.  Sécurité routière :  Quel est son utilité ? Permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et limiter les blessures.  Premiers secours :  Par quels moyens doit-être réalisée l'alerte des secours ? L'alerte doit être donnée à l'aide d'un téléphone portable ou à défaut d'un téléphone fixe ou d'une borne d'appel d'urgence.		Les appuis têtes ne se règlent pas sur les Dacia, ils forment un bloc unique avec le dossier du siège	
46	<u>Vérification extérieure :</u> <u>Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop</u> . L'enseignant de la conduite se place derrière le volant et appuie sur la pédale de frein pendant que l'élève va à l'arrière du véhicule avec l'inspecteur. L'élève indique que les 3 feux stops (latéraux et central) sont propres, en bon état et qu'ils fonctionnent (signalez toute anomalie observée).			
Et	<u>Sécurité routière :</u> <u>Quelle est la conséquence en cas de panne de feux de stop</u> ? Un manque d'information pour les usagers suiveur	s et un risque de collision.		

# 90 Premiers secours: Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher ? Car il peut nous conseiller ou nous guider dans la réalisation des gestes à faire, ou ne pas faire, jusqu'à l'arrivée des secours. Vérification intérieure : De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? Orange. 47 Sécurité routière : Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge ? Rouge : une anomalie de fonctionnement ou un danger. Orange : un élément important. Premiers secours: Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque ? Le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne de manière anarchique. Vérification extérieure : Ouvrez et refermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture. 1) Déverrouillez le capot grâce à la trappe qui se situe sous le volant à gauche. 2) Passez votre main sous le capot, pour trouver la languette de sécurité, la poussez vers la gauche ou la droite et soulevez le capot. 3) Mettre la tige du capot dans le trou pour que le capot soit maintenu. 4) Retirer la tige, fermer le capot et dire qu'il est bien fermé. 48 Sécurité routière : En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot ? Un risque d'ouverture pouvant entraîner un accident. Premiers secours: Quel est le risque principal d'un arrêt cardiaque sans intervention des secours ? La mort de la victime qui survient en quelques minutes. Vérification intérieure : Montrez la commande de recyclage de l'air.

#### Sécurité routière :

Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée ? Un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buée sur les surfaces vitrées.

#### Premiers secours:

49

Et

93

<u>Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance qui est allongée sur le dos ?</u> L'arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque.



Yaris mécanique



Yaris Boite automatique



50	Vérification extérieure :  Montrez l'orifice (le bouchon) de remplissage du produit lave-glace.  L'élève ouvre le capot et montre le bocal.  Sécurité routière : Quel est le principal risque d'une absence de liquide lave-glace ? Une mauvaise visibilité.  Premiers secours : Pourquoi faut-il pratiquer immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire sur une victime en arrêt cardiaque ? Car les lésions du cerveau (consécutives au manque d'oxygène) surviennent dès les premières minutes.		
51 Et	Vérification intérieure : Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant.  Sécurité routière : Quel est le risque de maintenir les feux route lors d'un croisement avec d'autres usagers ? Un risque d'éblouissement des autres usagers.  Premiers secours : Quel est l'objectif du Signal d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP) ? Avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire.	Sur le comodo de gauche (le même que pour mettre les clignotants):  Pour enclencher les feux de route, vous devez d'abord mettre les feux de croisements:  et ensuite pousser la commande vers le tableau de bord sur feu de route:	Sur le comodo de gauche, pour la Dacia :  Le contact doit être mis et la voiture doit afficher « ready » sur le tableau de bord, ensuite il faut allumer les feux de croisement et ensuite pousser la commande vers le tableau de bord sur feu de route :
52 Et 92	Vérification extérieure:  Vérification extér		
53	Vérification intérieure :  Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule. Il se trouve dans la boîte à gants, côté passager.  Sécurité routière :  En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur ? 5 jours.  Premiers secours :  Quel est le risque principal d'un arrêt cardiaque sans intervention des secours ? La mort de la victime qui survient en quelques minutes.		
54 Et	Vérification extérieure :  Vérifiez la présence du triangle de présignalisation.  Il se trouve dans le coffre dans une longue pochette noire ou Sécurité routière :  Utilise-t-on le triangle de présignalisation sur autoroute ? Non.  Premiers secours :	ı rouge.	

Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque ? Alerter : alerter immédiatement les secours. Masser : pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire et DEFIBRILLER : utiliser un défibrillateur automatique (DAE) si possible. Vérification extérieure : Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Il faut ouvrir le capot et montrer un des blocs optiques. Sécurité routière : Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement ? Une mauvaise visibilité et un risque d'être confondu avec un deux-roues. Et Premiers secours: Citez les 3 manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime ? Lui poser des questions simples (« comment 96 ça va, vous m'entendez ? »); lui secouer doucement les épaules; lui prendre la main en lui demandant d'exécuter un geste simple (« serrez moi la main »). Vérification intérieure : Dacia. vous devez Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. d'abord appuyez bouton « mode » sur le volant : Sécurité routière : 57 Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse ? Ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur. En appuyant une 1ère fois, on enclenche le régulateur et cela s'affiche sur le tableau de bord : Premiers secours: Quels sont les numéros d'urgence à composer ? 18 (pompiers), 15 (SAMU) et le 112 (numéro réservé aux appels d'urgence et valide dans l'Union Européenne). En appuyant une 2<sup>ème</sup> fois, on enclenche le limiteur : Vérification extérieure : Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Il faut ouvrir le coffre et montrez le cache de l'ampoule dans la Yaris. Dans la Dacia il faut préciser à l'inspecteur que l'on doit enlever le cache en moquette pour accéder aux ampoules derrière celui-ci. 58 Sécurité routière : Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière ? Être mal vu et risque de collision. Et 98 Premiers secours: Comment est diffusée l'alerte émise par le Signal d'Alerte et d'Information aux Populations (SAIP) ? Grace aux sirènes, aux médias tels que radio France et France télévision ou encore grâce à l'application SAIP.

59 Et 97	Vérification intérieure :  Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Il faut tourner le bout du comodo droit (1 cran vers le haut du pare-brise)  Sécurité routière :  Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie ? La commande de désembuage arrière.		
60	Vérification extérieure :  Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Indiquez qu'il est bien fermé.  Sécurité routière :  Lorsque vous transportez un poids important, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant ? Augmenter la pression des pneumatiques et baisser les feux avant.  Premiers secours :  L'utilisation d'un Défibrillateur Automatisé (DAE) sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiaque présente-t-elle un risque ? Non car le défibrillateur est automatisé et se déclenche uniquement quand la victime est en arrêt cardiaque.	1-81	
61	Vérification intérieure : Indiquez où se situent les attaches de type Isofix dans le véhicule. Elles se situent sur les sièges arrière et sont repérables avec une étiquette avec un « I » ou « Isofix ».  Sécurité : Peut-on fixer tous types de siège enfant sur les attaches de type Isofix ? Non (uniquement ceux compatibles avec ce type d'attache).  Premiers secours : Comment vérifier la respiration d'une victime ? En regardant si le ventre et la poitrine se soulèvent et sentir de l'air à l'expiration en mettant son oreille au-dessus de la bouche.		©ISOFIX
62	Vérification extérieure :  Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Indiquez qu'il est bien fermé.  Sécurité routière :  Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière ? Une mauvaise visibilité vers l'arrière et un risque de projection en cas de freinage brusque ou de choc.  Premiers secours :  Qu'est-ce qu'une hémorragie ? C'est une perte de sang prolongée qui ne s'arrête pas. Elle imbibe de sang un mouchoir en quelques secondes.	7-80	

# <u>Vérification intérieure :</u>

Montrez le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique.

#### **63** Sécurité routière :

A quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques ? Tous les mois.

#### Premiers secours:

Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque ? Le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne de manière anarchique.





#### Vérification extérieure :

Procéder à l'ouverture du capot puis à sa fermeture en vous assurant de son verrouillage.

- 1) Déverrouillez le capot grâce à la trappe qui se situe sous le volant à gauche.
- 2) Passez votre main sous le capot, pour trouver la languette de sécurité, la poussez vers la gauche ou la droite et soulevez le capot.
- 3) Pour refermer le capot, on le rebaisse et on appuie dessus pour enclencher la sécurité et vérifier qu'il est bien fermé.
- 4) Ne pas hésiter à préciser à l'inspecteur que le capot est bien fermé.



# <u>Sécurité routière</u>:

64

Et

100

Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité ? Empêcher l'ouverture du capot en circulation en cas de mauvais verrouillage.

#### Premiers secours:

Quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie? Entraîner pour la victime une détresse circulatoire ou un arrêt cardiaque.

#### **66** Vérification extérieure :

Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant.

#### Sécurité routière :

<u>Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant ?</u> Une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise.

#### <u>Premiers secours :</u>

Qu'est-ce qu'un défibrillateur automatisé (DAE) ? C'est un appareil qui peut permettre de rétablir une activité cardiaque normale à une victime en arrêt cardiaque.



